



# S880

## Barredora compacta de batería de conductor sentado

### Barredora compacta de alto rendimiento

La S880 es una barredora de alto rendimiento, compacta y a batería fácil de usar y mantener. Limpia eficazmente diferentes entornos interiores y exteriores en trabajos ligeros y medios. Limpia silenciosamente y mantiene la calidad del aire con el funcionamiento a batería.



### Funcionamiento sencillo

Funcionamiento simple con mandos intuitivos y elimina la carga y el vaciado manuales de residuos con el depósito de descarga alta.



### Limpia eficazmente por más tiempo

La gran capacidad del depósito y el gran ancho de barrido permiten a los operarios limpiar durante más tiempo sin interrupciones.



### Rendimiento versátil

Los cepillos laterales dobles limpian eficazmente los bordes, mientras que un potente aspirador con filtración eficiente del polvo proporciona un excelente rendimiento de barrido en diferentes aplicaciones.

# Interior de la S880

- Los mandos intuitivos** ofrecen programas predefinidos que facilitan el uso y la formación del operario.
- El gran depósito con descarga alta de 67 litros de capacidad** maximiza el rendimiento de limpieza y elimina la manipulación manual de los residuos.
- El ancho de barrido de 1.200 mm** utiliza cepillos laterales dobles para proporcionar una limpieza eficaz de grandes espacios y reducir el tiempo de limpieza necesario.
- El sistema de limpieza automática de filtro** ayuda a simplificar el mantenimiento y reducir el tiempo de inactividad de la máquina mientras se limpia el filtro de la barredora.
- El flap antipolvo integrado** ayuda a barrer fácilmente los residuos más grandes y deja una ancha ruta de limpieza.
- Los cepillos laterales amortiguados** protegen de los golpes laterales reduciendo el coste de propiedad.
- El potente motor de aspiración** proporciona un rendimiento de barrido eficaz en entornos polvorientos.
- La posición elevada y delantera del asiento** ofrece un gran campo de visión para una excelente visibilidad del operario alrededor de la máquina.



# Especificaciones de la S880

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tipo de sistema de barrido	indirecto
Ancho de barrido (cepillo principal)	680 mm
Ancho de barrido (con cepillo lateral)	1200 mm
Rendimiento por hora: Rendimiento máximo por hora: (velocidad máxima, sin solapamiento)	7440 m <sup>2</sup>
Rendimiento por hora: Media (4,8 km/h, 75 mm de solapamiento)	5430 m <sup>2</sup>
Capacidad depósito residuos	67 l
Sistema de vaciado del depósito	1420 mm
Velocidad máxima	6,2 km/h
Pendiente máxima	6,8 grados/12 %
Fuente de alimentación	batería

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tiempo de trabajo (máximo, minutos)	180
Voltaje del sistema	24 voltios
Tipo de filtro	tela plisada
Superficie filtrante	1,8 m <sup>2</sup>
Eficiencia de filtrado	30 µm
Thermo-Sentry™	de serie
Interruptor de seguridad en el asiento	de serie
Luz estroboscópica ámbar	de serie
Giro mínimo de pasillo	2750 mm
Largo x ancho x alto	1615 x 905 x 1210 mm
Peso (sin baterías)	336 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo y variarán a lo largo del tiempo de trabajo de la máquina; se muestran los promedios.

\* Los tiempos de trabajo se basan en los tiempos de trabajo con barrido continuo.



Teléfonos  
90 121 90 90



**CONTACTE CON  
TECNODELSA**



E-mail  
info@tecnodelsa.com

Visítenos

C/ Plata de Silla N° 20  
Borjanelle, 46469 - Sagunto - España

Localización

39° 23' 54.410" N 0° 23' 56.160" W

Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a **info@tenant.es**

**Tennant Sales & Services Spain S.A.**

tenant.es